

Radiatoare tip panou din otel BRISE HEIZKORPER



Radiatoarele tip panou din otel BRISE HEIZKORPER reprezinta solutia ideala pentru instalatiile de incalzire rezidentiale cat si cele industriale.

CARACTERISTICI:

- Radiatoarele BRISE HEIZKORPER se fabrica in trei tipuri: cu 1 rand de convectori (tip 11), cu 2 randuri de convectori (tip 22) și cu 3 randuri de convectori (tip 33).
- Înălțimi – 300, 400, 500, 600, 900 mm
- Lungimi – 400 - 3000 mm
- convectorii sunt sudați, pentru reducerea pierderilor de căldură și pentru performanță ridicată;
- protecție împotriva lovirii sau deteriorării în timpul transportului și depozitarii datorită ambalajului special;
- ușor de curățat și întreținut datorită grilei superioare și capacelor laterale detașabile.

DATE TEHNICE:

Grosime tabla: 1.11 mm ± 5mm
Grosime tabla convectori: 0.30 - 0.35 mm
Presiune maxima de lucru: 10 bari
Presiune de proba: 13 bari
Temperatura maxima agent termic: 110°C
Garantie: 12 ani – sistem propriu de incalzire
Culoare alba: RAL 9016

Procesul de fabricatie al radiatoarelor BRISE HEIZKORPER este acreditat conform standardelor ISO 9001:2008.

Stivuirea radiatoarelor BRISE HEIZKORPER nu trebuie sa depaseasca un numar de 15 bucati. Radiatoarele BRISE HEIZKORPER sunt insotite de accesoriile necesare pentru instalare lor: console pentru perete, dop, dop cu dezaerisitor, piese de plastic pentru console, suruburi si dibluri de plastic.

Valorile recomandate de producator pentru apa utilizata ca si agent termic sunt: pH: min 9,5 - max 11,5; duritatea apei - max 30 ppm; Alcalinitate totala: 300-700 ppm; CaCO₃, continut de oxigen: 0 (zero). Durata de viata a radiatoarelor BRISE HEIZKORPER este de 20 de ani in conditiile respectarii indicatiilor mentionate mai sus.

Tabel cu specificatii tehnice

Nr. Crt.	Tipxinaltimexlungime [mm] (nr.coloxanexHxL)	UM	Cod EAN	Continut de apa [litri]	Putere termica $\Delta T=30$ [W]	Putere termica $\Delta T=50$ [W]	Putere termica $\Delta T=60$ [W]
1	11X600X400	buc.	5949038723015	1,26	246	479	612
2	11X600X600	buc.	5949038723022	1,83	359	699	893
3	22X600X400	buc.	5949038723039	2,08	444	865	1105
4	22X600X600	buc.	5949038723053	3,21	647	1262	1612
5	22X600X800	buc.	5949038723077	4,42	839	1636	2089
6	22X600X1000	buc.	5949038723091	5,70	1018	1985	2535
7	22X600X1200	buc.	5949038723114	7,04	1185	2310	2951
8	22X600X1400	buc.	5949038723138	8,46	1340	2612	3336
9	22X600X1600	buc.	5949038723152	9,94	1482	2890	3691
10	22X600X1800	buc.	5949038723169	11,49	1612	3144	4016
11	22X600X2000	buc.	5949038723176	13,11	1730	3374	4310